

Antox® 75 E

Beizreiniger

Ein Produkt der Chemetall-Gruppe

Einsatzgebiet

Entfernen von Fremdrost, Fetten, Ölen und anderen Verunreinigungen. Aufhellen der Metalloberflächen.

Arbeitsgeräte

- Antox Beizpinsel aus säurebeständigem Material zur Mehrfachverwendung oder
- Antox Einwegpinsel aus Kunststoff zum Auftragen von Hand.
- Sprühbeizhandgerät, aus beständigem Kunststoff, unabhängig von einem Druckluft-Anschluss zum Auftragen im Sprühverfahren.

Anwendung und Ablauf

Vor Beginn sind unbedingt die Sicherheitsratschläge sowie die zu verwendende Schutzausrüstung zu beachten.

Antox 75 E ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt auf die trockene Fläche mittels Pinsel oder Sprühbeizhandgerät aufgetragen.

Die Wirkung von *Antox 75 E* kann durch die Verwendung eines Schleifvlieses unterstützt werden. Einwirkzeit beachten.

Danach ist die bearbeitete Fläche mit kaltem Wasser abzuspülen. Spülen bis das ablaufende Spülwasser neutral ist (mit Indikator-Papier überprüfen).

Einwirkzeit

Rost- und säurebeständiger Stahl, Edelstahl 20 - 30 Minuten

Nickel und Nickellegierungen 5 - 20 Minuten

Die Einwirkzeit ist abhängig von Werkstoffqualität sowie Umgebungs- und Materialtemperatur. Die optimale Reinigungstemperatur liegt bei 18 - 22 °C. Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung muss vermieden werden (vorzeitiges antrocknen).

Ergiebigkeit

Mit 1 kg *Antox 75 E* können ca. 20 m² Fläche behandelt werden.

Allgemeiner Hinweis

Antox 75 E enthält keine Salzsäure und Chloride.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Antox 75 E enthält Phosphorsäure.

Ätzend. Berührung mit der Haut verursacht Verätzungen.

An einem gut gelüfteten Ort verarbeiten und aufbewahren (Behälter dicht verschliessen). Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (unbedingt Sicherheitsdatenblatt, Merkblatt- und/oder Etiketke vorzeigen).

Bitte beachten Sie zusätzlich die detaillierten Angaben im DIN-Sicherheitsdatenblatt (SIDA).

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur zur gewerblichen Nutzung.

Entsorgung

Antox 75 E sowie dessen Spülwässer dürfen nicht unbehandelt in die Kanalisation gelangen. Die Abwässer sind sauer und enthalten Metalloxyde des behandelten Materials. Aufbereitung über eine geeignete Neutralisationsanlage oder Entsorgung durch ein zugelassenes Unternehmen. Die örtlichen Abwasser-Vorschriften sind zu beachten.